

769F

1. 标识	
中文名：769F 热熔粘合剂 危险性类别：非危险品	英文名：769F HOT MELT GLUE 化学类别：合成橡胶类胶粘剂
2. 主要成分与性状	
主要成分：橡胶油、合成橡胶、树脂 外观与性状：白色粘稠液体 主要用途：适用于果园、菜园、茶园、花圃等户外有机农作物种植区， 对飞蛾、菜粉蝶、果蝇、螨等害虫进行粘捕消灭。	
3. 健康危害	
侵入途径：高温直接接触	健康危害：加热熔融引起烫伤
4. 急救措施：	
皮肤接触：加热熔融制品烫伤，立即用水冲洗冷却，并接受医务治疗； 眼睛接触：加热熔融制品烫伤，立即用水冲洗冷却，必须到眼科接受治疗； 若熔融物进入眼内，不可自行分开眼睑，须尽快接受医务治疗 误食：直接到医院接受治疗	
5. 消防措施：	
未被分类为易燃品。如果被置于火灾之中，会燃烧。 灭火媒质：可用的灭火剂为二氧化碳、泡沫、干粉、砂土、水。 灭火保护装置：包含呼吸装置的全套保护消防装置，并在上风口灭火。	
6. 储运注意事项：注意防水、防潮，避免阳光直射	
7. 防护措施：热熔胶机上工作时，须戴上合适的手套，安全眼镜，穿长袖衣裤作业。	
8. 物理性质和化学性质：	
物理状态：粘稠状液体	软化点：55±5℃
外观颜色：白色	PH 值：无
气 味：温和	爆炸极限：无
相对密度(水=1)：0.935	蒸 汽 压：0
闪 点：>210℃	水中溶解度：0
粘 度：4500±500mPa. s @160℃	

每一块胶都是承诺 Each piece of adhesive contains a promise to you

厦门祺星新材料有限公司

地址：福建厦门翔安巷北工业区赵岗路168号2号楼 电话：0592-7162636 传真：0592-7162636 网址：www.cheshirehotmelt.com

9. 稳定性和反应活性	
稳定性：在通常条件下有良好的稳定性	燃烧(分解)产物： CO_2+H_2O
10. 毒理学资料：	
接触后会产生的慢性（长期）后果：无	
进入人体的途径：室温下应没有蒸汽吸入。皮肤接触基本无刺激性，但材料在融化状态下可导致烫伤。材料本身无毒，但吞咽可导致窒息，该种情况必须避免。	
长期接触会产生的后果：无	
易受伤害的器官：无	
致癌物质：未知	
11. 环境资料：	
该材料不能被微生物降解。	
该材料不能被微生物降解。	
12. 废料处理：	
应尽可能避免或减少废料的产生。应当根据地方的或国家的法规来处理废料。可将其埋在指定的地点，或在被批准的可控制的条件下加以焚烧。	
13. 运输信息：运输时防止翻倒，落下引起人员的损伤	
包装方法：15 公斤铁桶包装。	
14. 法规信息：该材料未列于任何国家管控的危险化学品清单。	
15. 其它信息：	

每一块胶都是承诺 Each piece of adhesive contains a promise to you

厦门祺星新材料有限公司

地址：福建厦门翔安巷北工业区赵岗路168号2号楼 电话：0592-7162636 传真：0592-7162636 网址：www.cheshirehotmelt.com