FlytrapProfessional™

Professzionális ragadólapos rovarcsapda

Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használatba venné.

FLYTRAP PROFESSIONAL™

A Flytrap Professional™ olyan modern technológiával rendelkező, a repülő rovarok ellen kifejlesztett professzionális ragadólapos rovarcsapda készülék, amely higiéniai szempontból különleges figyelmet igénylő helyiségek védelmére szolgál.
Három különböző méretben, illetve fehér vagy rozsdamentes acél kivitelben áll rendelkezésre. A készülék 7 féle flexibilis elhelyezési lehetőséggel rendelkezik (lásd a felfüggesztési lehetőségeket ismertető informacós lapot)

A csomag tartalma
- 1 x Flytrap Professional™ rovarcsapda
- 1 x GLUPAC™ feromonnal impregnált ragadólap
- 1 x felfüggesztési lehetőségeket ismertető informacós lap
- 2 x Csavar, tipli és felfüggesztő gyűrű
- 1 x hálózati kábel
- 2 x UV cső a készülékben

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL!

ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE
A Flytrap Professional™ rovarcsapdanál az ultraibolya cső és a feromonnal impregnált ragadólap vonzza a repülőrovarokat, amelyek ezen lapra kerülve elpusztulnak a rovarokkal teli ragadólap telítődés esetén higiénikusan eltávolítható.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A KÉSZÜLÉK CSAK ZÁRT HELYISÉGEKBEN ALKALMAZHATÓ

A Flytrap Professional™ készülék optimális elhelyezése: a megvédendő helyiség legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle fényforrástól; ne túl magasan: ideális esetben a padlótól 2-3 méter magasságban.
Olyan nagy légterű helyiségekben, ahol több készülék alkalmazása szükséges, gondoskodjon arról, hogy ezek a terület megfelelő pontjain legyenek elhelyezve a maximális hatékonyság elérése érdekében. Szükséges a készülékek által kibocsátott fénysugár akadálytalanságának biztosítása. Gondoskodjon arról, hogy a Flytrap Professional™ készülék UV fénye a megvédendő helyiség minden pontjáról látható legyen. Különösen ügyeljen az esetleges árnyékoló tárgyak eltávolításáról illetve a készülék változtatható elhelyezéséről.

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEÜZEMELI, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁST HASZNÁLJA. HA AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉGE MERÜL FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ SZAKEMBERHEZ!

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

FLYTRAP PROFESSIONAL™ HASZNÁLATA
Ahhoz, hogy az Ön Flytrap Professional™ készüléke maximális hatékonysággal működjön, a készülék 24 órás folyamatos üzemeltetése szükséges. A Flytrap Professional ™ rovarölő teljesítménye az éjszakai időszakban a legnagyobb, mert ekkor nincs napfény vagy más fényforrás.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET MEGTISZTÍTANÁ, KAPCSOLJA KI ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

A készülék tisztítási gyakoriság a környezet jellemzőitől függ. Általános szabályként havi egyszeri tisztítás célszerű. A gépből először vegye ki az elhasznált ragadólapot, majd a készüléket nedves törlőkendővel törölje le, eltávolítva ezzel az esetleges por-, illetve zsírréteget. A Flytrap Professional ™ gépek korróziómentes fémötvözetből illetve rozsdamentes acélból készülnek, ezért kitűnő állapotukat éveken keresztül megőrzik.

GARANCIA
*Flytrap Professional™ készülékre 3 év garancia van, és ha fenti utasitasok alapjan tartja karban a rovarcsapda még sok évig fog üzemelni.**

**A garancia nem érvényes az UV-csövekre és az inditókondenzátorra, továbbá abban az esetben sem, ha készüleket nem a megfelelő körülmények között üzemeltetik.*

FTP30, 40 & 80

FlytrapProfessional™

RAGADÓLAP CSERÉJE
MIELŐTT A RAGADÓLAPOT KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL.

A ragadólapot szükség szerinti gyakorisággal kell cserélni. Cseréje szükséges telítődés esetén vagy abban az esetben, ha hosszabb ideig tartó használat alatt a ragadó hatás csökkenne. Ahhoz, hogy a készüléke maximális hatékonysággal működjön, győződjön meg arról, hogy csak eredeti GLUPAC™ ragasztólapot használ.

A ragadólap cseréjéhez a következőt kell tennie:

1. *GLUPAC™ ragasztólap cseréjénél először húzza ki a gépből a használt ragasztóla pot, és gondoskodjon annak szemétgyűjtőben történ helyezéséről.*
2. *Az új eredeti GLUPAC™ ragasztólapról távolítsa el a védőfóliát*
3. *és helyezze azt a rovarcsapdába, tapadó felülettel befelé a két sín közé*



FÉNYCSŐCSERE
MIELŐTT A CSÖVEKET KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

Ahhoz, hogy az Ön Flytrap Professional ™ készüléke maximális hatékonysággal működjön, az UV csöveket legalább 12 havonta cserélni kell.

Fénycsőcseréhez a következőt kell tennie:

1. *A csövet finoman fordítsa el 90° fokban, ahogy az alábbi ábrán látható*
2. *majd egy könnyed mozdulattal óvatosan távolítsa el a fénycsőaljzatból.*
3. *Ezután tegye be az új fénycsövet.*



INDÍTÓKONDENZÁTOR CSERÉJE
MIELŐTT A INDÍTÓKONDENZÁTORT KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

Az inditókondenzátor biztosítja a fénycső belobbanását. Cseréje az UV csövekkel egyidejűleg esedékes (legalább 12 havonta).

Az inditókondenzátor cseréjéhez a következőt kell tennie:
1. *Forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen*
2. *Majd húzza ki, s tegyen be helyére egy újat.*



FELFÜGGESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Mennyezetről logatva

Horizontálisan falra szerelve
Vertikálisan falra szerelve
Sarokba szerelve
Falra diszkréten
Asztali elhelyezés
Asztalra sarki elhelyezéssel

LEÍRÁS / CSEREALKATRÉSZEK

Készülék	FTP30	**Készülék**	FTP40	**Készülék**	FTP80
Volt	230V ~ 50Hz	**Volt**	230V ~ 50Hz	**Volt**	230V ~ 50Hz
Méret (mm)	470 x 305 x 152	**Méret (mm)**	610 x 305 x 152	**Méret (mm)**	610 x 305 x 152
Coverage	80 Sq. Meters	**Coverage**	120 Sq. Meters	**Coverage**	240 Sq. Meters
Súly	4 Kg	**Súly**	5 Kg	**Súly**	5 Kg
Fényerőség	30W	**Fényerőség**	40W	**Fényerőség**	80W
Fénycső	2 x I616	**Fénycső**	2 x I618	**Fénycső**	2 x I662
Inditókondenzátor	2 x I154	**Inditókondenzátor**	2 x I154	**Inditókondenzátor**	2 x I154
Ragadólap (x6)	INF196	**Ragadólap (x6)**	INF198	**Ragadólap (x6)**	INF198

R3 02/09

WEEE Compliance No. 01576542

P+L Systems™

P+L Systems Ltd
Ten St James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough
HG5 8QB UK

T +44 (0)800 988 5359
F +44 (0)1423 863 497
www.pandlsystems.com
www.insect-o-cutor.co.uk
info@pandlsystems.com

INVESTORS IN PEOPLE

Information provided on these instructions is modified and updated from time to time. This is due to the constant redevelopment of our products. As such, it is not intended that you should rely on it or that it should form part of any contract.
P+L Systems Ltd ©2009